

インバータ搭載発電機

AA5 0009A



AA5 0028A



- パソコン・通信機などのマイコン搭載機器が使えます。
- 低騒音に加え、軽量・小型化を実現しました。

商品コード	AA5 0009A	AA5 0016A	AA5 0024A	AA5 0028A
呼称 (kVA)	0.9	1.6	2.4	2.8
周波数 (Hz)	50/60			
メーカー	本田技研工業	やまびこ	北越工業	
型式	EU9i	IEG1600M-Y	HP2400SV	HP2800SV
電圧 (V)	100			
定格出力 (kVA)	交流	0.9	1.6	2.4
	直流	12V-8A		12V-10A
燃料	ガソリン			
燃料タンク容量 (L)	2.3	4.2	12.7	
寸法 (mm)	全長L	450	490	658
	全幅W	240	280	482
	全高H	380	445	570
乾燥質量 (kg)	13	20	55.9	61.2
連続運転可能時間 (h)	3.9~8.7	4.2~10.5	7.2~20.0	7.0~17.3
騒音値 [dB(A)]	52~57	51.5~61	51~58	

※連続運転可能時間は、1/4~定格負荷の時間です。
 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。

小型発電機 2~3kVA ガソリン型・ディーゼル防音型

ガソリン型



ディーゼル型



商品コード	AA1 00200		AA7 00300
呼称 (kVA)	2		3
周波数 (Hz)	50/60		
メーカー	デンヨー	やまびこ	ヤンマー
型式	GA-2605U	EGR2600	YDG300VS
電圧 (V)	100		
出力 (kVA)	2.2/2.6		2.7/3.0
定格電流 (A)	22/26		27/30
燃料	ガソリン		軽油
燃料タンク容量 (L)	12	8.3	15
寸法 (mm)	全長L	510	713
	全幅W	410	598
	全高H	465	687
乾燥質量[整備質量] (kg)	47[57]	43	146
連続運転可能時間 (h)	10.3/8.2	5.7/5.0	20/17
騒音値 [dB(A)]	69.3/71.3	67/70	61

※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。
 ※仕様内にかがある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

発電機防音BOX

NETIS CB-100019-VR[ZG2 00200] / KT-120128-VE[ZG2 00300]

ZG2 00200



ZG2 00300



- 天蓋の吸音フォームの効果により上方への騒音も低減します。
- 軽量かつ折りたたみ那么简单なので、移動・設置の手間が少なくすみます。

商品コード	ZG2 00200	ZG2 00300
騒音低減性能 [dB(A)]	10.6	12.1
使用可能発電機出力	2kVA用	3kVA用
寸法 (mm)	全長L	750
	全幅W	700
	全高H	550
質量(本体/天蓋) (kg)	11.3/5.3	11

◎エンジン式パルーン投光機用もごさいます。

◎

発電機

- 発電機防音BOX
- 小型発電機 2~3kVA
- インバータ搭載発電機
- ガソリン型・ディーゼル防音型

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料