



振動タイヤローラ

特教 特自検



商品コード	GC6 090B0	
呼称 (t)	9.0	
メーカー	酒井重工業	
型式	GW750-2	
走行速度 (km/h)	9.0	
起振力(フロント/リア) (kN {kgf})	45.1 {4,600}/58.4 {5,960}	
ローラ幅 (mm)	1,950	
タイヤ本数(前輪×後輪) (本)	3×4	
散水タンク容量 (L)	300×2	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	92/2,200
	(PS/rpm)	125/2,200
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	130	
寸法	全長L (mm)	4,540
	全幅W (mm)	2,200
	全高H (mm)	2,975
運転質量[機械質量] (kg)	9,000[8,400]	

ⓐ

アスファルトスプレイヤ



GD3 01510



GD3 03510

商品コード	GD3 01510	GD3 03510	
メーカー	範多機械		
タイプ	車載式	リヤカー式	
型式	CSM-15T	CS-PT35	
ノズル (個)	扇形・円形(1/2")×1		
散布能力 (L/min)	15(扇型)・8(円形)	23(扇型)・10(円形)	
散布圧力 (MPa {kgf/cm ² })	0.1{1.0}	0.2{2.0}	
燃料	ガソリン		
寸法	全長L (mm)	1,020	1,770
	全幅W (mm)	520	1,036
	全高H (mm)	750	850
質量 (kg)	50	110	

ⓐ

アスファルトフィニッシャー

ナンバー付は **免** 車検



GD1 25602



GD1 20450

商品コード	GD1 14320	GD1 17410	GD1 20450	GD1 25602	GD1 25600	
呼称 (m)	3.2	4.1	4.5	6.0		
メーカー	範多機械			住友建機		
型式	F1432W3	F1741W3	HA45W-5	HA60W-7TV	MF-61WE II	
舗装幅 (mm)	1,400~3,200	1,750~4,100	2,000~4,500	2,300~6,000	2,330~6,000	
最大舗装厚 (mm)	10~120	10~150		10~300	300(4.5m) 220(6.0m)	
舗装速度 (m/min)	1~10.7	1~11	1~12	1.5~12	1~15	
ホッパー容量 (t)	3.3	4.0	4.2	11.0		
クラウン量 (%)	-1~3		0~3	-1~3	0~3	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	30.7/2,200	39.0/2,200	49.0/2,000	89.2/2,200	69.9/1,950
	(PS/rpm)	41.7/2,200	52.9/2,200	66.5/2,000	121/2,200	95/1,950
走行形式	ホイール式					
燃料	軽油					
寸法	全長L (mm)	4,805	5,405	5,460	6,800	6,650
	全幅W (mm)	1,680	1,995	2,180	2,490	
	全高H (mm)	1,990	1,970	1,980	2,645	2,580
質量 (kg)	5,995	7,130	7,550	13,650	13,490	

◎パイプレータ、タンバパイプレータ付きもございます。
◎緊急脱出仕様、情報化施工仕様の6mクラスもございます。

ⓐ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料