



オートポンプ

<フロート>



<電 極>



<フレキシブル>



<フレキシブル(普通揚程)>



商品コード	CD1 00421		CD1 0042A	CD1 00722	CD1 01522/CD1 01532
代表管理番号	00006	00L04	001448	00P98/0041X	—
呼称	フロート	電極	フレキシブル	フレキシブル	フレキシブル
口径	(吋) 2		2	2	2/3
	(mm) 50		50	50	50/75
出力 (kW)	0.4		0.4	0.75	1.5
電圧 (V)	100		100	三相 200/220	
揚程 (m)	8		8	10	15
揚水量 (m³/min)	0.1		0.1	0.17	0.2
最大高 (mm)	398	328	401	370	485
最大径 (mm)	194	234	194	239	279
始動水位 (mm)	100	165	90	100	120~560
ケーブル長さ (m)			4~5		6~8
質量 (kg)	16(17)	11.9(12.9)	11.5(12.5)	13.5(14.5)	21(22.8)
代表機種	UOY-40A	HS3-4EA	UEX-40C	UEX-212A	UEX222A

商品コード	CD1 02222/CD1 02232		CD1 03722/CD1 03732/CD1 03742	CD1 05522/CD1 05532/CD1 05542
代表管理番号			—	
呼称			フレキシブル	
口径	(吋) 2/3		2/3/4	
	(mm) 50/75		50/75/100	
出力 (kW)	2.2		3.7	5.5
電圧 (V)			三相 200/220	
揚程 (m)	12		18	25
揚水量 (m³/min)	0.4		0.5	
最大高 (mm)	485		648	692
最大径 (mm)	293		298	284
始動水位 (mm)	120~560		150~650	140
ケーブル長さ (m)			6~8	
質量 (kg)	25(26.8)		39(42.1)	47(51)
代表機種	UEX233A		UEX253A	UEX-283M

商品コード		CD1 07542/CD1 07562	CD5 07542/CD5 07562	CD1 11042/CD1 11062	CD5 11042/CD5 11062	CD4 11042/CD4 11062
代表管理番号		-				
呼称		フレキシブル(普通揚程)	フレキシブル(高揚程)	フレキシブル(普通揚程)	フレキシブル(高揚程)	フレキシブル(サンド)
口径	(吋)	4/6				
	(mm)	100/150				
出力 (kW)		7.5		11		
電圧 (V)		三相 200/220				
揚程 (m)		10	27	15	35	14
揚水量 (m³/min)		2	1	2	1	2
最大高 (mm)		945	893	912	860	1,147
最大径 (mm)		436				559
始動水位 (mm)		220				410
ケーブル長さ (m)		6~10				
質量 (kg)		120(133.8)	127(132.8)	125(132.2)	132(139.2)	254(261.2)
代表機種		RAU-2106	RAU-2104	RAU-2156	RAU-2154	RAU-615C

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
 ※()内は、弊社から在庫する標準的なケーブルを含む質量です。
 ※ケーブル断面積は、P23のケーブルの選定方法・25mの欄をご参照ください。

※フレキシブル:マイコン制御(釜場の大きさにより運転・停止時間が変わります)。
 ◎オートポンプは、NETIS登録商品もございます。
 ◎販売品として起動水位調整用スプリングもございます。

性能曲線

