

エンジン小型コンプレッサ

ボックスタイプ



トレーラタイプ



商品コード	BA6 025A0	BA6 050A0 / 050B0	
呼称	25HP	50HP	
タイプ	ボックス	ボックス / トレーラ	
メーカー	北越工業		
型式	PDS100S	PDS175S	
吐出空気量 (m ³ /min)	2.8	5.0	
吐出圧力 (MPa(kgf/cm ²))	0.7{7.1}		
潤滑油量 (L)	11	16	
エアコックサイズ・数量	20A・2ヶ	20A・3ヶ	
燃料	軽油		
燃料タンク容量 (L)	28	90	
燃料消費量 (L/h)	4.4	7.5	
エンジンオイル量 (L)	5.1	12/7	
寸法	全長L (mm)	1,460	1,850/2,740
	全幅W (mm)	750	950/1,455
	全高H (mm)	865	1,060/1,360
乾燥質量[整備質量]	(kg)	435[475]	800/805[900/915]

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

△トレーラタイプは作業現場内での移動用のものですので、一般道路をけん引して走ることはできません。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。

エンジン大型コンプレッサ



商品コード	BA6 100A0 / 100B0	BA6 190B0	
呼称	100HP	190HP	
タイプ	ボックス/トレーラ	トレーラ	
メーカー	北越工業		
型式	PDS390S	PDS655S	
吐出空気量 (m ³ /min)	11.0	18.5	
吐出圧力 (MPa(kgf/cm ²))	0.7{7.1}		
潤滑油量 (L)	51/55	80	
エアコックサイズ・数量	20A・4ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	
燃料	軽油		
燃料タンク容量 (L)	180	270	
燃料消費量 (L/h)	15.0	22.0	
エンジンオイル量 (L)	13	23	
寸法	全長L (mm)	2,600/3,060	3,650
	全幅W (mm)	1,300/1,525	1,685
	全高H (mm)	1,400/1,760	2,070
乾燥質量[整備質量]	(kg)	1,635/1,825[1,850/2,040]	2,850[3,190]

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

△トレーラタイプは作業現場内での移動用のものですので、一般道路をけん引して走ることはできません。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。

コンプレッサ

- エンジン大型コンプレッサ
- エンジン小型コンプレッサ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料