道路·整地 保安·鉄道

レンタカー 車 両 機 械

高所作業車 作業足場・建築機器

荷 役揚重機械

汎用機器

プラント 関連機器

地盤改良機

シールド 推進機械

特定現場 仕 様


資 料


インナーバイブレータ・型枠取付タイプ使用可能数

適用機種		入力電圧(V)	出力電流(A)	インナーバイブレータ径(mm)				型枠取付タイプ	
				30 (3.5A)	40 (5.5A)	50 (9.0A)	60 (13.0A)	キツツキ	アイロン
インバータ (HAL)	HC113B	100	15.0	4	2	1	_	5	5
	HC116B	100	19.0	5	3	2	1	8	8
	HC230	200	36.0	10	6(5)	4(3)	2	18(14)	18(14)
	HC230A	200	36.0	10	6(5)	4(3)	2	18(14)	18(14)
高周波エンジン バイブレータ (HAB)	HAG112MFR	_	14.4	3	2	1	_	4	4
	HAG122MF	_	26.5	6	4	2	1	10	10
	HAG127MF	_	32.5	9	5	3(2)	2(1)	16(13)	16(13)
	HAG134MF	_	40.9	11	7(6)	4(3)	3(2)	20(16)	20(16)
	HAG136MF	_	43.3	11	7(6)	4(3)	3(2)	20(16)	20(16)

※表中()内の数字は、バイブレータが同時に連続過負荷の状態で使われた場合を想定した台数です。

インナーバイブレータ・マルチインナー





		1	1	1	1	1		
商品コート	۲	HAX 30600	HAX 40600	HAX 50600	HAX 60600	HAY 30000	HAY 40000	
代表管理	番号	00241	00242	00243	00244	00251	00252	
機種			インナーバ	マルチインナー				
メーカー		エクセン						
型式		HBM30ZX	HBM40ZX	HBM50ZX	HBM60ZX	HBM30ZXLH	HBM40ZXLH	
出力	(W)	130	250	400	500	130	250	
電圧	(V)	48						
電流 (A)		3.5	5.5	9.0	13.0	3.5	5.5	
振動数	(Hz)	200/240						
全長	(mm)	6,591	6,530	6,580	6,613	5,954	5,831	
振動部	径 (mm)	31	43	52	61	31	43	
	長 (mm)	376	340	390	415	376	352	
外部	径 (mm)	28	28 33 36			28	33	
ホース	長 (mm)	6,000				4,000		
質量 (kg)		9.6	11.8	15.6	17.5	12.1	13.6	

○フィンタイプもございます。○ゴムヘッドもございます。

型枠取付タイプ

キツツキ

●クイッククランプで取り付け、取り外しがワンタッチで行えます。



商品コード	HAG 50502		
メーカー	エクセン		
型式		HKM5CSK	
出力	(W)	50	
定格電流	2.0		
振動数	50~120		
1セット	キツツキ	5	
台数	分岐コード	1	
質量	(kg)	7.5	

※1セット5個となります。

■ アイロン

●型枠パネルと支保材の間に挿入するだけで簡単に取り付けられます。



商品コード	HAG 50501		
メーカー	エクセン		
型式	HKM55PSK		
出力	50		
定格電流	(A)	2.0	
振動数	(Hz)	50~120	
1セット	アイロン	5	
台数	分岐コード	1	
質量	(kg)	7.0	