

# 高圧コンプレッサ

BA5 270A0  
(ボックスタイプ)



BA5 19010  
(トレーラタイプ)



商品コード	BA5 100B0	BA5 19010	BA5 190D0	BA5 270A0	BA5 330D0	BA5 460A0	
呼称	100HP	190HP	190HP	270HP	330HP	460HP	
タイプ	ボックス	トレーラ	トレーラ	ボックス	トレーラ		
メーカー	北越工業	デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業	デンヨー	
型式	PDSF315SC-5C1	DIS-600EHS	PDSF550S-4C5	DIS-200VPB	PDSG750SD-4C5	DIS-1070XS	
吐出空気量 (m <sup>3</sup> /min)	8.9	17.0	17.0/15.6	21.2~25.5			
吐出圧力 (MPa{kgf/cm <sup>2</sup> })	1.03	1.03{10.5}	0.7/1.03	1.27{13.0}~0.70{7.1}	1.4{14.3}~0.5{5.1}	2.4/1.27{24.5/13.0}	
潤滑油量 (L)	50	95	97	90	82	210	
エアコックサイズ・数量	50A×1.20A×4ヶ	20A・3ヶ 50A・1ヶ	50A×1.20A×1.10A×1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・1ヶ 50A・1ヶ	
燃料	軽油						
燃料タンク容量 (L)	180	280	294	400		680	
燃料消費量 (L/h)	13.2	25.8	22.7	25.3~32.8	30.5	61/56	
エンジンオイル量 (L)	15	25.5	20.5	25.5	28.5	85	
寸法	全長L (mm)	2,810	3,830	3,690	3,610	3,820	5,160
	全幅W (mm)	1,300	1,600	1,680	1,780	1,730	2,200
	全高H (mm)	1,400	2,035	2,120	1,795	2,300	2,370
乾燥質量[整備質量]	(kg) 1,740[1,950]	3,130[3,480]	3,020[3,400]	3,490[3,990]	3,480[3,940]	6,600[7,500]	

\*燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

◎切替式・ドライタイプ・アフタークーラーもございます。

△トレーラタイプは作業現場内での移動用のものですので、一般道路をけん引して走ることはできません。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。


(K)

# 電動ドライコンプレッサ

- クリーンで静かなモータ駆動です。
- 住宅街、夜間作業、トンネル工事など騒音や排ガスの気になる現場向きです。
- 圧縮空気中の水分を除去するドライヤーを標準装備しています。
- 冷却水を必要としない空冷タイプですから、どこにでも設置できます。
- 防雨構造なので屋外でも使用できます。



本体内部



商品コード	BA7 011AA	BA7 015AA	BA7 022AA	BA7 037AA	BA7 055AA	BA7 075AA
呼称(定格出力)	11kW	15kW	22kW	37kW	55kW	75kW
メーカー	北越工業					
型式	SMS11SD-56/66	SMS15SD-56/66	SMS22SD-58/68	SMS37SD-58/68	SMS55SD-56/66	SMS75SD-56/66
吐出空気量 (m <sup>3</sup> /min)	1.6	2.0	3.7	6.1	9.1	12.4
吐出圧力 (MPa {kgf/cm <sup>2</sup> })	0.85{8.7}	0.83{8.5}	0.69{7}		0.7{7.1}	
コンプレッサ油量 (L)	11		18	27	44	62
エアコックサイズ・数量	25A			40A	50A	
周波数 (Hz)	50/60					
電圧 (V)	200/200-220					
始動方式	直入			人-△		
寸法	全長L (mm)	1,555	1,860	2,080	2,390	2,665
	全幅W (mm)	810	840	980	1,150	1,150
	全高H (mm)	1,100	1,200	1,380	1,640	
乾燥質量 (kg)	470	510	765	1,060	1,720	1,900

◎ノーマルタイプもございます。