



溶接機

● バッテリー溶接機
● エンジン溶接機

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

エンジン溶接機

特教

AB5 17000



商品コード		AB5 15000	AB5 17000	AB5 18000
定格電流 (A)		140	170	170
電流範囲 (A)		40～150	50～180	30～185
メーカー		やまびこ		デンヨー
型式		EGW151MS	EGW181MS	GAW-185ES
使用率 (%)		50		
溶接棒 (mm)		φ2.0～3.2	φ2.0～4.0	
燃料消費量 (L/h)		1.6	2.2	2.1
燃料		ガソリン		
燃料タンク容量 (L)		12	15	
寸法	全長L (mm)	730	746	730
	全幅W (mm)	494		525
	全高H (mm)	640	682	665
乾燥質量〔整備質量〕(kg)		83〔93〕	99〔111〕	102〔115〕
騒音値 [dB(A)]		59	62.5	

※溶接棒・溶接面等は別途販売となります。
※発電機として使用すると定格出力3kVA(AB5 15000は2kVA)となります
(溶接機との同時使用はできません)。

バッテリー溶接機

特教



商品コード		ABG 18000
メーカー		デンヨー
型式		BDW-180MC
定格電流	(A)	170
電流調整範囲	(A)	30~180
入力電圧	(V)	100
定格入力	(kVA)	1.5
使用率	(%)	20
溶接棒	(mm)	2.0~4.0
寸法	全長L (mm)	520
	全幅W (mm)	300
	全高H (mm)	445
質量	(kg)	58.5